

MAE

BLITZSCHNELL. EXTREM STARK. DIE MAE.



Die Schechtel MAE ist mit ihren kraftvollen Spindel-Antrieb die stärkste unter den Schechtel Motor-Schwenkbiegemaschinen. Das serienmäßige Klicksystem sorgt für minimale Rüstzeiten und ermöglicht jederzeit leicht nachrüstbare Sonderwerkzeuge. Zudem garantiert die massive, verwindungsfreie Schweißkonstruktion Langlebigkeit der Maschine auch bei kontinuierlich starker Beanspruchung.

VORTEILE

- ✓ **Sehr hohe Biegeleistung** durch kraftvollen Spindel-Antrieb
- ✓ **Klicksystem serienmäßig** – für individuelle Werkzeugaufnahmen
- ✓ **Minimale Rüstzeiten** und rasche Biegefolgen
- ✓ **Flexibel:** Jederzeit leicht nachrüstbare Sonderwerkzeuge
- ✓ **Gleichmäßige Biegepräzision** über die gesamte Länge

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

MODELL	MAE		200	250	310	400
ARBEITSLÄNGE		mm	2040	2540	3100	4040
LEISTUNG	Stahl (400N/mm ²)	mm	4,00	3,50	3,00	2,00
	VA (600N/mm ²)	mm	2,50	2,25	2,00	1,25
	Kupfer (300N/mm ²)	mm	3,50	3,00	3,00	2,50
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	6,00	5,00	4,50	3,00
	Zink (150N/mm ²)	mm	4,50	4,00	4,00	3,50
MASSE	Länge	mm	3450	3950	4510	5450
	Tiefe	mm	2200	2200	2200	2200
	Gesamthöhe	mm	2150	2150	2150	2150
GEWICHT		kg	3500	3900	4300	5000
OBERWANGEN	Öffnungshöhe	mm	225	225	225	225

STEUERUNGEN

DieMAE ist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ CNC S-Touch
-

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1,5 mm Klicksystem
 - ✓ Einsatzschiene 10 mm
 - ✓ Einsatzschiene 24 mm
 - ✓ Motortiefenanschlag 6-1000 mm
 - ✓ Fußschalter
 - ✓ zwei Fußschalter
-

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE MAE

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ VSP manuelle Bombierung der Biegewange
 - ✓ MBA motorische Biegewangenabsenkung
 - ✓ PC-Offline Software
 - ✓ Beratung Schienen
 - ✓ Beratung Tiefenanschlag
-

[Alle Details zurMAE](#)