

# MAB

PERFORMANTE ET POLYVALENTE. LA MAB.



Schechtl MAB est la version renforcée de MAX. Elle est construite de manière encore plus massive et présente donc une puissance de pliage plus élevée. Grâce à différentes variantes de commande et possibilités de butée arrière, ainsi qu'à un large choix de rails, le modèle MAB peut être parfaitement adapté aux besoins.

## AVANTAGES

- ✓ Polyvalence grâce à de très nombreux accessoires
- ✓ Très grande puissance de pliage
- ✓ Gain de temps grâce à la commande à 1 opérateur

## DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

| MODÈLE                     | MAB                                      |    | 310  | 400  | 200  | 250  |
|----------------------------|------------------------------------------|----|------|------|------|------|
| <b>LONGUEUR DE TRAVAIL</b> |                                          | mm | 3100 | 4040 | 2040 | 2540 |
| <b>PERFORMANCE</b>         | Acier (400N/mm <sup>2</sup> )            | mm | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 |
|                            | Acier inoxydable (600N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 1,00 |
|                            | Cuivre (300N/mm <sup>2</sup> )           | mm | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 |
|                            | Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
|                            | Zinc (150N/mm <sup>2</sup> )             | mm | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 |
| <b>MASSE</b>               | Longueur                                 | mm | 4360 | 5300 | 4080 | 5020 |
|                            | Profondeur                               | mm | 2149 | 2149 | 1910 | 1910 |
|                            | Hauteur totale                           | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| <b>POIDS</b>               |                                          | kg | 3500 | 4150 | 3450 | 4100 |
| <b>OBERWANGEN</b>          | Hauteur d'ouverture                      | mm | 140  | 140  | 140  | 140  |

# COMMANDES

Le siteMABist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ CNC S-Touch
- ✓ ECT
- ✓ ST

---

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Rail à arête vive 20° R 1 mm coudé
- ✓ Rail d'insertion 10 mm
- ✓ Rail d'insertion 24 mm
- ✓ Butée de profondeur motorisée 6-750 mm
- ✓ Butée de profondeur motorisée 6-1000 mm
- ✓ Commutateur au pied
- ✓ Deux commutateurs au pied

---

## EXTENSIONS - OPTIMISE TES MAB

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes RSL
- ✓ Butée de profondeur manuelle 750 mm
- ✓ MBA, abaissement motorisé du tablier plieur
- ✓ Doigt de butée conique
- ✓ Logiciel PC-Offline
- ✓ Service de conseil sur les rails
- ✓ Service de conseil sur la butée de profondeur

---

Tous les détails sur laMAB