

# MAE

ULTRA RAPIDE. EXTREMEMENT PERFORMANTE. LA MAE.



La Schechtl MAE, avec son entraînement à broche puissant, est la plus puissante des presses plieuses motorisées de Schechtl. Le système d'encliquetage en série garantit des temps de préparation minimaux et permet à tout moment de rajouter facilement des outils spéciaux. De plus, la construction soudée massive, exempte de torsion garantit la durabilité des machines, même en cas de sollicitation forte continue.

## AVANTAGES

- ✓ **Puissance de pliage très élevée** grâce à l'entraînement à broche
- ✓ **Système d'encliquetage en série** – pour les logements d'outil individuels
- ✓ **Temps de préparation minimaux** et séquences de pliage rapides
- ✓ **Flexible** : Outils spéciaux facilement rajoutables à tout moment
- ✓ **Précision de pliage homogène** sur toute la longueur

## DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

| MODÈLE                     | MAE                                      |    | 400  | 200  | 250  | 310  |
|----------------------------|------------------------------------------|----|------|------|------|------|
| <b>LONGUEUR DE TRAVAIL</b> |                                          | mm | 4040 | 2040 | 2540 | 3100 |
| <b>PERFORMANCE</b>         | Acier (400N/mm <sup>2</sup> )            | mm | 2,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
|                            | Acier inoxydable (600N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 1,25 | 2,50 | 2,25 | 2,00 |
|                            | Cuivre (300N/mm <sup>2</sup> )           | mm | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
|                            | Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 |
|                            | Zinc (150N/mm <sup>2</sup> )             | mm | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| <b>MASSE</b>               | Longueur                                 | mm | 5450 | 3450 | 3950 | 4510 |
|                            | Profondeur                               | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|                            | Hauteur totale                           | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| <b>POIDS</b>               |                                          | kg | 5000 | 3500 | 3900 | 4300 |
| <b>OBERWANGEN</b>          | Hauteur d'ouverture                      | mm | 225  | 225  | 225  | 225  |

# COMMANDES

Le siteMAEist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ CNC S-Touch

---

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Rail à arête vive 20° R 1,5 mm système d'encliquetage
- ✓ Rail d'insertion 10 mm
- ✓ Rail d'insertion 24 mm
- ✓ Butée de profondeur motorisée 6-1000 mm
- ✓ Commutateur au pied
- ✓ Deux commutateurs au pied

---

## EXTENSIONS - OPTIMISE TES MAE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ VSP bombage manuel du tablier plieur
- ✓ MBA, abaissement motorisé du tablier plieur
- ✓ Logiciel PC-Offline
- ✓ Service de conseil sur les rails
- ✓ Service de conseil sur la butée de profondeur

---

Tous les détails sur laMAE