

# KSV

UNO PER TUTTI. La KSV.



La Schechtl KSV è la versione rinforzata della KS ed è disponibile anche nella lunghezza di lavoro di 2540 mm. La traversa superiore è costituita da profilati laminati, la traversa inferiore e di piegatura da una struttura in acciaio. Le numerose opzioni di accessori e le versatili possibilità di regolazione fanno della KSV la macchina ideale per il settore della lattaeria.

## VANTAGGI

- ✓ **Robustezza indistruttibile** – che dura per generazioni
- ✓ Realizza **profili insoliti**
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena
- ✓ Cuscinetti e guide **esenti da manutenzione**
- ✓ **Versatile** grazie a un'ampia gamma di accessori

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	KSV		200	250
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	2040	2540
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,00
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,90	0,60
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,25
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,50
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	2675	3175
	Profondità	mm	667	667
	Altezza totale	mm	1302	1302
<b>PESO</b>		kg	870	1090
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	80	80

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Pedale

---

## ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO KSV

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesoia a rulli
- ✓ Battuta di profondità manuale da 750 mm
- ✓ Cordone rompigrinza
- ✓ Consulenza sulle lame

---

Tutti i dettagli sul :KSV