

# TBX

MANOVRABILE E MOBILE. La TBX.



Con una lunghezza di lavoro di 1000 mm, la TBX di Schechtl è la più piccola tra le piegatrici orientabili manuali. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è ideale per i cantieri diurni e per i lavori sul tetto e sulle impalcature. La TBX può essere montata su un banco di lavoro o in un furgone da cantiere. Con il telaio a X opzionale, la TBX è rapidamente ripiegabile e si può comodamente portarsela dietro come un carrello.

## VANTAGGI

- ✓ **Pratica:** Particolarmente piccola e maneggevole
- ✓ **Flessibile:** Facile da montare su qualsiasi banco di lavoro o in un furgone
- ✓ **Mobile:** La macchina si ripiega con il telaio a X e si può comodamente portarsela dietro
- ✓ Cuscinetti a trascinamento **essenti da usura** e manutenzione
- ✓ **Affidabile:** Sempre il corretto precarico in base al tipo e allo spessore del materiale grazie alla traversa di piegatura bombabile

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

<b>MODELLO</b>	<b>TBX</b>		100
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	1000
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,80
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,50
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	1240
	Profondità	mm	692
	Altezza totale	mm	1150
<b>PESO</b>		kg	38
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	45

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama della traversa superiore 45° R 1 mm
- 

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO TBX

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli
  - ✓ Telaio a X
  - ✓ Cordone rompigrinza
- 

Tutti i dettagli sul :TBX