# MSC

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI DELLE CESOIE A GHIGLIOTTINA A MOTORE. LA MSC.

**La MSC è la cesoia a ghigliottina a motore più potente di Schechtl. È azionata da due motori. Questo bilancia in modo ottimale le forze di taglio per l'intera lunghezza di lavoro. Ciò significa una guida molto più fluida della barra portalama, che a sua volta aumenta enormemente la precisione di taglio. Il vassoio dei ritagli può essere perfettamente adattato al flusso di materiale della vostra officina: ad esempio, è possibile scegliere la variante del tavola ribaltabile con deposito anteriore o posteriore.**

# VANTAGGI

- ✓ Qualità di taglio **precisa**
- ✓ **Le lame reversibili a doppio taglio** sono di serie
- ✓ Rettifica senza attrezzi della **regolazione della fessura di taglio**
- ✓ **Alimentazione del materiale semplice e precisa** grazie ai bracci di appoggio
- ✓ Guida di scorrimento **esente da manutenzione**
- ✓ **Adattamento ottimale** ai percorsi di produzione
- ✓ L'attrezzatura di base più completa per le cesoie a ghigliottina motorizzate
- ✓ **Il premibarra automatico con listello in gomma rigida antiscivolo** mantiene la lamiera saldamente in posizione

# DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO | MSC | | 125 | 250 | 150 | 310 | 200 | 400 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 1290 | 2540 | 1540 | 3165 | 2040 | 4040 | 4540 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm²) | mm | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 |
| | Acciaio inox (600N/mm²) | mm | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,25 |
| | Alluminio (250N/mm²) | mm | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 5,50 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 1835 | 3085 | 2085 | 3710 | 2585 | 4585 | 3085 |
| | Profonditá | mm | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |
| | Altezza totale | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| PESO | | kg | 2000 | 2650 | 2150 | 3000 | 2350 | 3450 | 2550 |

# CONTROLLI

LaMSCè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ BVH
- ✓ NCH
- ✓ NC
- ✓ BV

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lame di cesoiamento in acciaio a doppio taglio
- ✓ Regolazione della fenditura di taglio
- ✓ Arresto angolare 1000 mm a sinistra e a destra
- ✓ Bracci di appoggio 1000 mm
- ✓ Scivolo in lamiera
- ✓ Gabbia di sicurezza su tre lati
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ Indicatore di posizione analogico
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile all'indietro per deposito
- ✓ Sistema di comando programmabile con display digitale
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile all'indietro per deposito

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MSC

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Lame per forbici in acciaio inox
- ✓ Indicatore elettronico di posizione
- ✓ Illuminazione della fenditura di taglio a LED
- ✓ Contatore di corse di contatto
- ✓ premibarra pneumatico
- ✓ Carrello di trasporto lamiere (portata 1.000 kg)
- ✓ Arresto obliquo
- ✓ Barriera ottica come dispositivo di sicurezza

**Tutti i dettagli sul :MSC**