

SMT

PER UN TAGLIO OTTIMALE. LA SMT.



La SMT di Schechtl è il modello base tra le nostre cesoie a ghigliottina a motore. Grazie alla sua ampia gamma di funzioni, offre un elevato grado di flessibilità nel processo produttivo. Inoltre, è costruita in modo compatto per garantire la massima efficienza negli spazi più ridotti. Il vassoio dei ritagli può essere perfettamente adattato al flusso di materiale della vostra officina: ad esempio, è possibile scegliere la variante del tavolo ribaltabile con deposito anteriore o posteriore.

VANTAGGI

- ✓ **Qualità di taglio** precisa – anche con le lamiere più spesse
- ✓ Lame di cesoiamento **di alta qualità, di lunga durata**
- ✓ **Adattamento ottimale** ai percorsi di produzione
- ✓ **Elevata flessibilità** nel processo di produzione grazie a un'ampia varietà di attrezzature
- ✓ **Il premibarra automatico con listello in gomma rigida antiscivolo** mantiene la lamiera saldamente in posizione

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	SMT		100	150	200	250	310
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	1040	1540	2040	2540	3140
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	3,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	2,25	1,50	1,50	1,25	1,00
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	5,50	4,00	4,00	3,00	2,25
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	1392	1892	2392	2892	3492
	Profondità	mm	1965	1965	1965	1965	1965
	Altezza totale	mm	1450	1450	1450	1450	1450
PESO		kg	1110	1130	1280	1430	1620

CONTROLLI

LaSMTè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ NCH
- ✓ BVH
- ✓ NC
- ✓ BV

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lame di cesoiamento in acciaio
- ✓ Piastre di appoggio con graduazione di 10 mm
- ✓ Gabbia di sicurezza su tre lati
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ Indicatore di posizione analogico
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile all'indietro per deposito
- ✓ Sistema di comando programmabile con display digitale
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile all'indietro per deposito

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO SMT

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Lame per forbici in acciaio inox
- ✓ Indicatore elettronico di posizione
- ✓ Carrello di trasporto lamiera (portata 300 kg)
- ✓ Carrello di trasporto lamiera (portata 1.000 kg)
- ✓ Illuminazione della fenditura di taglio a LED
- ✓ Contatore di corse di contatto
- ✓ premibarra pneumatico
- ✓ Arresto obliquo
- ✓ Barriera ottica come dispositivo di sicurezza

Tutti i dettagli sul :SMT