

# SZP

FLESSIBILE E CONVENIENTE. LA SZP.



Nella costruzione dei condotti di aerazione, le lamiere utilizzate devono essere irrigidite per evitare vibrazioni indesiderate dei condotti. La forma a Z si è dimostrata la soluzione ottimale. Con la profilatrice SZP è possibile irrigidire in modo semplice ed efficiente lamiere di larghezza compresa tra 2000 mm e un massimo di 3000 mm. Un motoriduttore a bassa rumorosità aziona i cilindri di profilatura inferiori e garantisce un'elevata velocità di lavorazione di 20 m/min.

## VANTAGGI

- ✓ **Pratica:** Le pieghe possono essere applicate anche dopo la profilatura
- ✓ Altezze di profilatura costanti per tutta la larghezza di lavoro
- ✓ Alta velocità di flusso 20 m/min.
- ✓ **Extra lunga** e molto potente per la costruzione di impianti di ventilazione

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

Tutti i dettagli sul :SZP

<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	2500	3100	2000
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,50	1,50
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	1,00	1,00
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	2,00	2,00
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	3215	3852	2735
	Profondità	mm	1270	1270	1270
	Altezza totale	mm	1150	1323	1150
<b>PESO</b>		kg	880	1160	750